

Specificatie AHF-BW

Samenstelling

| | |
|---|------------------------------|
| Drager : Katoenen breisel | 80 gr/m ² |
| Coating: Weekgemaakte PVC/PVC schuim, brandwerend | <u>510 gr/m²</u> |
| Dikte : 1,10 mm ± | 590 gr/m ² ± 7.5% |

Eigenschappen

| | | Lengte | Breedte | |
|----------------|----------|------------|-----------|--------|
| Treksterkte | DIN53354 | 300 N/5cm | 220 N/5cm | ± 20 % |
| Rek bij breuk | DIN53354 | 40 % | 185 % | ± 25 % |
| Scheursterkte | DIN53356 | 15 N | 15 N | ± 35 % |
| Hechting | DIN53357 | > 50 N/5cm | | |
| Waterdichtheid | DIN53886 | > 100 cm | | |
| Lichtechtheid | ISO 105 | > 6 | | |

Brandwerendheid: FMVSS 302 (= 95/28/EG IV, R118) b, EN1021 1+2

Bijzondere eigenschappen

Het materiaal voldoet aan de eisen gesteld aan stoffering van zitplaatsen tbv motorvoertuigen zoals gesteld in de richtlijn 95/28/EG (R118) van het Europese parlement.

Wasvoorschrift



Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep (oplosmiddelvrij).
 Het materiaal niet nat opvouwen en wegleggen.

Opmerkingen

Kleine kleur en glansverschillen onder voorbehoud (houd receptnummers gescheiden).
 Kleurreproduceerbaarheid: unikleur <1, bedrukt <1.5, dual-kleur <2 (Delta E CIE-lab 1976 D65).

Datum: 26/9/2018

Specificatie datum: 18/9/2008

ABN AMRO BANK: 47.37.10.978
 IBAN: NL94ABNA0473710978
 BIC: ABNANL2A

ING BANK: 903250
 IBAN: NL45INGB0000903250
 BIC: INGBNL2A

BTW/VAT: NL005840247B01
 Chamber of Commerce: 08036741

Our general terms and conditions are applied to all our offers, orders and agreements. A copy is available on request.

