

## Specificatie BKA

### Samenstelling

Drager : Polyester weefsel, 1100 dTex, 7/7,5/cm  
Coating: Tweezijdig, weekgemaakte PVC, brandwerend  
Dikte : 0,37 mm ±

160 gr/m<sup>2</sup>  
260 gr/m<sup>2</sup>  
420 gr/m<sup>2</sup> ± 7.5%

### Eigenschappen

		Lengte	Breedte	
Treksterkte	DIN53354	2000 N/5cm	1900 N/5cm	± 20 %
Rek bij breuk	DIN53354	25 %	25 %	± 25 %
Scheursterkte	DIN53356	240 N	240 N	± 25 %
Hechting	DIN53357	> 50 N/5cm		
Waterdichtheid	DIN53886	> 100 cm		
Lichtechtheid	ISO 105	>= 7		
Koudebestendigheid	DIN53361	< -25 °C		
Brandwerendheid: EN1021 1+2				

### Wasvoorschrift



Handwas

Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep.

Materiaal niet in contact brengen met oplosmiddelen/oplosmiddel houdende schoonmaakmiddelen.

### Opmerkingen

Kleine kleur en glansverschillen onder voorbehoud (houd receptnummers gescheiden).

Kleurreproduceerbaarheid: unikleur <1, bedrukt <1.5, dual-kleur <2 (Delta E CIE-lab 1976 D65).

Datum: 26/9/2018

Specificatie datum: 5/11/2014

ABN AMRO BANK: 47.37.10.978  
IBAN: NL94ABNA0473710978  
BIC: ABNANL2A

ING BANK: 903250  
IBAN: NL45INGB0000903250  
BIC: INGBNL2A

BTW/VAT: NL005840247B01  
Chamber of Commerce: 08036741

Our general terms and conditions are applied to all our offers, orders and agreements. A copy is available on request.

