

Specificatie AEA

Samenstelling

Drager : Brandwerend polyester/katoenen breisel	140 gr/m ²
Coating: Weekgemaakte PVC, brandwerend	<u>565 gr/m²</u>
Dikte : 1,35 mm ±	705 gr/m ² ± 7.5%

Eigenschappen

		Lengte	Breedte	
Treksterkte	DIN53354	500 N/5cm	330 N/5cm	± 20 %
Rek bij breuk	DIN53354	65 %	140 %	± 25 %
Scheursterkte	DIN53356	25 N	25 N	± 35 %
Hechting	DIN53357	> 40 N/5cm		
Waterdichtheid	DIN53886	> 100 cm		
Lichtetheid	ISO 105	> 6		

Brandwerendheid: BS6807 / BS5852 Crib 5 , NFP92-503 M2 (2009), FMVSS302 B

Wasvoorschrift



Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep (oplosmiddelvrij).
Het materiaal niet nat opvouwen en wegleggen.

Opmerkingen

Kleine kleur en glansverschillen onder voorbehoud (houd receptnummers gescheiden).
Kleurreproduceerbaarheid: unikleur <1, bedrukt <1.5, dual-kleur <2 (Delta E CIE-lab 1976 D65).

Datum: 26/9/2018

Specificatie datum: 25/1/2011

ABN AMRO BANK: 47.37.10.978
IBAN: NL94ABNA0473710978
BIC: ABNANL2A

ING BANK: 903250
IBAN: NL45INGB0000903250
BIC: INGBNL2A

BTW/VAT: NL005840247B01
Chamber of Commerce: 08036741

Our general terms and conditions are applied to all our offers, orders and agreements. A copy is available on request.

